


EL16 L0.55M 2KSG 10 (416 905)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	EL16 L0.55M 2KSG 10
Nr kat.	416 905
Przekrój przewodu	16 mm ²
Długość przewodu (l1)	0,55 m
Końcówka kablowa zamknięta	2x M10
Otwór Ø	10,5 mm
Przewód	Miedź bardzo elastyczny
Wytrzymałość izolacji przewodu (AC / DC)	600 V
Zakres temperatury pracy	-40 °C ... +150 °C
Kolor	czarny •
Materiał końcówki kablowej	Cu/gal Sn
Śruba	⬆ M4 x 10 mm
Materiał śruby	St/gal Zn
Odniesienie do norm	DIN EN 62561-1
Waga	180 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85444290
Nr magazynowy	6150-12-198-6813
GTIN (EAN)	4013364028951
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Jeśli produkty mają być zapakowane zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w normach VG, należy to wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia.