


SAG DCA P HR GA (767 101)

- Nominal voltages up to 45 kV / 50 Hz (three-phase systems)
- LED indication



Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                           | SAG DCA P HR GA                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nr kat.                                       | 767 101                                         |
| Nominal voltage (U <sub>N</sub> )             | 1 ... 45 kV                                     |
| Frequency                                     | 50 Hz                                           |
| Dimensions                                    | 40 x 48 x 35 mm                                 |
| Plug spacing                                  | 19 mm                                           |
| Indication threshold (HR system)              | 90 V                                            |
| Input impedance (HR system)                   | 36 MOhms                                        |
| Standard                                      | EN/IEC 61243-5 (DIN VDE 0682-415)               |
| Temperature range                             | −25 °C ... +55 °C                               |
| Degree of protection                          | IP 66                                           |
| Type of device                                | Voltage indicator                               |
| Use                                           | Can also be used as permanent voltage indicator |
| Indication                                    | Visual                                          |
| Type of system                                | HR                                              |
| Self-testing element                          | No                                              |
| Waga                                          | 60 g                                            |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 90303320                                        |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364069541                                   |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                                          |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.