

BA 30X3.5 STTZN R50M (810 335)



Ilustracje nie są wiążące

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VVDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości przeciętnie $\geq 70 \mu\text{m}$ (ok. 500 g/m²), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.

Typ	BA 30X3.5 STTZN R50M
Nr kat.	810 335 ✓
Szerokość	30 mm
Grubość	3,5 mm
Przekrój	105 mm ²
Materiał	St/tZn
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-2
Powłoka cynkowa zgodnie z EN 1461	o grubości średnio $\geq 70 \mu\text{m}$ (ok. 500 g/m ²)
Przewodność	$\geq 6,66 \text{ m} / \text{Ohm mm}^2$
Rezystywność	$\leq 0,15 \text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; $\leq 300 \text{ }^\circ\text{C}$)	7.4 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	840 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	72123000
GTIN (EAN)	4013364032880
Jed. Op.	50 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Więcej rodzajów materiałów i rozmiarów - na życzenie.