


POP 2 255 C40 (900 762)


- Effective power frequency overvoltage protection
- Compact design allows easy retrofitting
- Compliance with EN 50550



Ilustracje nie są wiążące



Basic circuit diagram POP 2 255 C40



Dimension drawing POP 2 255 C40

POP

Typ Nr kat.	POP 2 255 C40 900 762
Przebadane zgodnie z normą	EN 50550
Maksymalne napięcie niewyłczające AC	255 V
Maksymalne napięcie wyłączające AC	415 V
Czas wyłączenia przy 275 V AC	8 s
Czas wyłączenia przy 400 V AC	120 ms
Maksymalny prąd przy 275 V AC	0,4 A
Maksymalny prąd przy 400 V AC	0,6 A
Obciążenie obwodu	0,7 VA
Wskaźnik wyzwolenia	czerwony

MCB

Typ Nr kat.	POP 2 255 C40 900 762
Charakterystyka wyzwalania	C
Prąd znamionowy AC (I _n)	40 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa (I _{cn}) zgodnie z PN-EN 60898	6 kA
Waga	294 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364156159
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.