


DPRO 230 TV (909 300)


- Ochrona urządzeń TV i radiowych w eleganckiej obudowie
- W zestawie adapter gniazda F do wtyczki IEC
- Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 2 – 3 i wyżej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DPRO 230 TV



Rysunek wymiarowy DPRO 230 TV

Kombinowany adapter z ochroną przepięciową po stronie zasilania i anteny odbiornika telewizyjnego, radiowego lub SAT. Z optycznym wskaźnikiem działania/uszkodzenia oraz wbudowanym zabezpieczeniem przed dziećmi.

Ochrona strony sygnałowej

Typ Nr kat.	DPRO 230 TV 909 300
Klasa SPD	TYPE2
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	60 V
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) linia-ekran (PE) (I _n)	5 kA
Napięciowy poziom ochrony linia-ekran (PE) przy 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 600 V
Tłumienność wtrąceniowa 0-2400 MHz	≤ 1,5 dB
Zakres temperatury pracy (T _U)	-25°C ... +40°C
Stopień ochrony	IP 20
Przyłączenie (wejście / wyjście)	gniazdo F / gniazdo F
Uziemienie przez	przyłączenie do przewodu ochronnego
Materiał obudowy	termoplast, UL 94 V-2
Kolor	biel alpejska (RAL 9010)
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21



Ochrona strony zasilania	
Typ Nr kat.	DPRO 230 TV 909 300
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 3 / klasa III
Napięcie znamionowe AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd obciążenia AC (I_L)	16 A
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Udar kombinowany (U_{OC})	6 kV
Udar kombinowany [L+N-PE] ($U_{OC total}$)	10 kV
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (U_P)	$\leq 1,35$ kV
Napięciowy poziom ochrony [L/N-PE] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Czas zadziałania [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Czas zadziałania [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy	16 A gL/gG lub B 16 A
Wytrzymałość zwarcia przy maksymalnym bezpieczniku (I_{SCCR})	1 kA _{rms}
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U_T) – cecha	335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U_T) – cecha	440 V / 120 min – bezpieczne uszkodzenie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L/N-PE] (U_T) – cecha	335 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L/N-PE] (U_T) – cecha	440 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L+N-PE] (U_T) – cecha	1200 V + U_{REF} / 200 ms – bezpieczne uszkodzenie
Wskaźnik uszkodzenia	czerwone światło
Wskaźnik działania	zielone światło
Liczba portów	1
Montaż	gniazdo sieciowe z uziemieniem DIN 49440 / DIN 49441
Spełnia wymagania normy	EN 61643-11
Waga	224 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364117723
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.