

HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A (819 258)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
Nr kat.	819 258
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium
Długość rury wsporczej	2640 mm
Długość transportowa	2640 mm
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Długość iglicy odgromowej	1000 mm
Średnica przewodu Ø	20 mm
Kolor przewodu	szary ●
Materiał przewodu	Cu
Kolor RAL	podobny do 7000
Przekrój rdzenia	19 mm²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 45 cm
Materiał izolacji	PE
Materiał płaszcz	PVC
Charakterystyka płaszcz	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Średnica przyłączenia Ø	10 mm
Przewód wyrównawczy	Płaskownik stal nierdzewna 2200 x 18 x 0,4 mm
Materiał elementów przyłączeniowych	stal nierdzewna
Minimalna długość do zamówienia	6 m
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 3040 mm, 1x przewód HVI light wewnątrz) 201 km/h
Maksymalna długość swobodna	3040 mm
Minimalna długość zaciskania	600 mm
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	6,97 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255418
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.