


EL16 L7.05M 2KSO 8.10 (416 070)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	EL16 L7.05M 2KSO 8.10
Nr kat.	416 070
Przekrój przewodu	16 mm ²
Długość przewodu (L)	7,05 m
Końcówka kablowa otwarta	2x M8 / M10
Przewód	Miedź bardzo elastyczny
Średnica pojedynczej żyły	0,1 mm
Wytrzymałość izolacji przewodu (AC / DC)	600 V
Zakres temperatury pracy	-40 °C ... +150 °C
Kolor	czarna •
Materiał końcówki kablowej	Cu/gal Sn
Śruba	M4 x 10 mm
Materiał śruby	St/gal Zn
Odniesienie do norm	DIN EN 62561-1
Waga	1,44 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85444290
Nr magazynowy	6150-12-156-9121
GTIN (EAN)	4013364028814
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Jeśli produkty mają być zapakowane zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w normach VG, należy to wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia.