

ES YM2 150 (715 001)



Ilustracje nie są wiążące

Przewód jest dostarczany bez zaciskanych końcówek i można go zamówić na metry

Typ	ES YM2 150
Nr kat.	715 001
Wykonanie	jednobiegunowe
Przekrój przewodu	150 mm²
Minimalna wielkość zamówienia ^{*)}	1 m
Spełnia wymagania normy	EN/IEC 61138 (DIN VDE 0283-3) oraz EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Zakres temperatury pracy	-25°C ... +55°C
Materiał przewodu	miedź elektrolityczna (E-Cu), bardzo drobno pleciona i bardzo elastyczna
Materiał izolacji	polimer termoplastyczny (elastyczna mieszanka PVC YM2)
Waga	1.520 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364011830
Jed. Op.	1 m

^{*)} Długość przewodu uziemiającego należy określić w zamówieniu (w pełnych metrach).

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.