

EKV1+0 25 VSY71K4 (VSY71K4)

- Z antyobrotową zaciskaną końcówką kablową PK1
- Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania



| Typ<br>Nr kat.                                  | EKV1+0 25 VSY71K4<br>VSY71K4                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie                                       | jednobiegunowy                                                                  |
| Przekrój przewodu (po stronie fazy)             | 25 mm²                                                                          |
| Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)       | 25 mm²                                                                          |
| Długość przewodu jednobiegunowego               | 5000 mm                                                                         |
| Przekrój przewodu                               | 25 mm²                                                                          |
| Pełna izolacja                                  | nie                                                                             |
| Maksymalny prąd zwarciovyy I <sub>k</sub> 0,5 s | 7,0 kA                                                                          |
| Maksymalny prąd zwarciovyy I <sub>k</sub> 1 s   | 4,9 kA                                                                          |
| Zaciskana końcówka oczkowa                      | PK1                                                                             |
| Spełnia wymagania normy                         | DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)              |
| Zakres temperatury pracy                        | -25 °C ... +55 °C                                                               |
| Materiał przewodu                               | Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna |
| Materiał izolacji                               | Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)                          |
| Otwór (końcówka oczkowa)                        | Ø12,5 mm                                                                        |
| Waga                                            | 982 g                                                                           |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)   | 85359000                                                                        |
| GTIN (EAN)                                      | 4013364163287                                                                   |
| Jed. Op.                                        | 1 szt.                                                                          |

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.