

EKV1+0 70 VPZBBSL (VPZBBSL)

- Z antyobrotową zaciskaną końcówką kablową PK1
- Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania



Typ Nr kat.	EKV1+0 70 VPZBBSL VPZBBSL
Wykonanie	jednobiegunowy
Przekrój przewodu (po stronie fazy)	70 mm²
Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)	70 mm²
Długość przewodu jednobiegunowego	5000 mm
Przekrój przewodu	70 mm²
Pełna izolacja	nie
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 0,5 s	19,5 kA
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 1 s	13,8 kA
Zaciskana końcówka oczkowa	PK1
Spełnia wymagania normy	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał przewodu	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Otwór (końcówka oczkowa)	Ø12,5 mm
Waga	4,03 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364163317
Jed. Op.	1 szt.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.