

EKV2+0 16 G V7265NS (V7265NS)

- Z antyobrotową zaciskaną końcówką kablową PK1
- Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania



| Typ<br>Nr kat.                                 | EKV2+0 16 G V7265NS<br>V7265NS                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie                                      | dwubiegunowe                                                                    |
| Przekrój przewodu (po stronie fazy)            | 16 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)      | 16 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Długość przewodu fazowego A                    | 600 mm                                                                          |
| Długość przewodu fazowego C                    | 600 mm                                                                          |
| Długość przewodu uziemiającego                 | 1800 mm                                                                         |
| Przekrój przewodu                              | 16 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Pełna izolacja                                 | nie                                                                             |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 0,5 s | 4,5 kA                                                                          |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 1 s   | 3,2 kA                                                                          |
| Zaciskana końcówka oczkowa                     | PK1                                                                             |
| Spełnia wymagania normy                        | DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)              |
| Zakres temperatury pracy                       | -25 °C ... +55 °C                                                               |
| Materiał przewodu                              | Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna |
| Materiał izolacji                              | Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)                          |
| Otwór (końcówka oczkowa)                       | Ø12,5 mm                                                                        |
| Waga                                           | 1,04 kg                                                                         |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 85359000                                                                        |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364163355                                                                   |
| Jed. Op.                                       | 1 szt.                                                                          |

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.