


D BEB 0 - 70 / EBS 15-03-19 (419 001)



Ilustracje nie są wiążące

Mostki uziemiające ze stali nierdzewnej

Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Mostek uziemiający ze stali nierdzewnej spełnia tę funkcję poprzez zdefiniowaną spoinę do przewodu uziemiającego. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.

Typ	D BEB 0 - 70 / EBS 15-03-19
Nr kat.	419 001 NEW
Materiał elementu przyłączeniowego	stal nierdzewna
Nr materiału	1.4301
Prąd zwarciov	> 25 kA
Prąd testowy	40 kA / 100 ms
Odniesienie do norm	Ril 997.0205A01
Prąd zwarciov (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Gwint	M16
Średnica płytki przyłączeniowej	50 mm
Wysokość całkowita	70 mm
Wysokość montażowa	62 mm
Nr rysunku DB	3 Ebs 15.03.19 - 37
Waga	950 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364439429
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.