

[illegible]

Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	EKV3+1 95 G VA3926U VA3926U
Przylącze po stronie fazy	KKH 20 SK
Przylącze po stronie uziemienia	EAS EK FM 12
Do kulowych punktów mocowania Ø	20 mm
Przekrój przewodu miedzianego	95 mm ²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	26,5 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	18,7 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	–25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Waga	6,81 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364165403
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.