

[illegible]

Typ Nr kat.	EKV3+1 16 G V8MCNWM V8MCNWM
Przyłącze po stronie fazy	UK 25 SQ
Przyłącze po stronie uziemienia	UEK 25 HG
Do kulowych punktów mocowania Ø	20 / 25 mm
Do sworzni T-kształtnych z kołnierzem o szerokości	15 mm
Zakres zacisku drut / płaskownik	20 mm
Przekrój przewodu miedzianego	16 mm ²
Maksymalny prąd zwarciov I _k 0,5 s	4,5 kA
Maksymalny prąd zwarciov I _k 1 s	3,2 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	−25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Waga	4,14 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364165441
Jed. Op.	1 szt.

DEHN POLSKA sp. z o.o. • ul. Wołoska 16 • 02-675 Warszawa • tel. +48 22299-60-40 do 41 • www.dehn.pl
 ✓ : Zbadano **NEW** Nowość **!!** Produkt wycofany