

[illegible]

Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	EKV1+1 50 V2KWXUL V2KWXUL
Przyłącze po stronie fazy	PSK 4 30 SQL
Przyłącze po stronie uziemienia	EFK FL40 SKN
Zakres zacisku Ø	4 ... 30 mm
Przekrój przewodu miedzianego	50 mm ²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	14,0 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	9,9 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Waga	4,99 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364165588
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.