

Typ Nr kat.	EKV1+1 120 VG4GXHQ VG4GXHQ
Przyłącze po stronie fazy	PSK 10 65 SQL
Przyłącze po stronie uziemienia	UEK 30 HG
Zakres zacisku Ø	10 ... 65 mm
Przekrój przewodu miedzianego	120 mm ²
Maksymalny prąd zwarciov I _k 0,5 s	33,5 kA
Maksymalny prąd zwarciov I _k 1 s	23,7 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	−25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Waga	10 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364165618
Jed. Op.	1 szt.

DEHN POLSKA sp. z o.o. • ul. Wołoska 16 • 02-675 Warszawa • tel. +48 22299-60-40 do 41 • www.dehn.pl
 ✓ : Zbadano **NEW** Nowość **!!** Produkt wycofany