


KFP 25 M16 45 SSM (755 645)

■ With threaded pin and self-locking nut



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ	KFP 25 M16 45 SSM
Nr kat.	755 645
Kulowy punkt mocowania Ø	25 mm
Wymiary	M16 x 45 mm
Rozmiar klucza	27 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	150 mm²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	42,0 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	29,6 kA
Spełnia wymagania normy	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) i na podstawie DIN 48088-1
Materiał kulowego punktu mocowania	miedź elektrolityczna galwanizowana cyną
Materiał gwintowanego sworznia	stal nierdzewna A2-70
Nakrętka sześciokątna	DIN 985-M12-8 / galwanizowana cynkiem
Moment dokręcania	100 ... 110 Nm
Waga	319 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364000100
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.