


KFP 20 W45 M12 35SSM (706 235)

- With threaded pin and self-locking nut



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                            | KFP 20 W45 M12 35SSM                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                        | 706 235                                                  |
| Kulowy punkt mocowania Ø                       | 20 mm                                                    |
| Wymiary                                        | M12 x 35 mm                                              |
| Rozmiar klucza                                 | 24 mm                                                    |
| Maksymalny przekrój przewodu Cu                | 70 mm²                                                   |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 0,5 s | 19.5 kA                                                  |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 1 s   | 13.8 kA                                                  |
| Spełnia wymagania normy                        | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) and based on DIN 48088-1 |
| Materiał kulowego punktu mocowania             | E-Cu/gal Sn                                              |
| Materiał gwintowanego sworznia                 | StSt A2-70                                               |
| Nakrętka sześciokątna                          | DIN 985-M12-8 / gal Zn                                   |
| Moment dokręcania                              | 50 ... 65 Nm                                             |
| Waga                                           | 219 g                                                    |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 85359000                                                 |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364004290                                            |
| Jed. Op.                                       | 1 szt.                                                   |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.