


KFP 20 W90 M12 35SSM (707 235)

- With threaded pin and self-locking nut



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ	KFP 20 W90 M12 35SSM
Nr kat.	707 235
Kulowy punkt mocowania Ø	20 mm
Wymiary	M12 x 35 mm
Rozmiar klucza	24 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	70 mm²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	19.5 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	13.8 kA
Spełnia wymagania normy	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) and based on DIN 48088-1
Materiał kulowego punktu mocowania	E-Cu/gal Sn
Materiał gwintowanego sworznia	StSt A2-70
Nakrętka sześciokątna	DIN 985-M12-8 / gal Zn
Moment dokręcania	50 ... 65 Nm
Waga	259 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364004382
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.