

DG MOD 48 (952 018)


- wysoka wytrzymałość uderowa dzięki zastosowaniu warystorów z tlenku cynku / iskierników
- łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
- moduł ochronny można wymienić bez potrzeby rozłączania zasilania i bez zdejmowania pokrywy tablicy rozdzielczej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD 48



Rysunek wymiarowy DG MOD 48

Warystorowy moduł ochronny do ograniczników DEHNguard M ... i DEHNguard S ...

Typ	DG MOD 48
Nr kat.	952 018
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	7,5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	25 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	48 V
Waga	36 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364119482
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.