

RD 8 KM STTZN R75M (800 108)



Ilustracje nie są wiążące

Drut stalowy z płaszczem z tworzywa sztucznego, zgodny z normą DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako przewód odprowadzający.
Z płaszczem z tworzywa sztucznego jako dodatkową ochroną mechaniczną / antykorozyjną np. na przyłączeniach do urządzenia piorunochronnego.
Nadaje się do montażu w gruncie na tynku, zaprawie lub betonie, pod nimi lub w nich.

Typ	RD 8 KM STTZN R75M
Nr kat.	800 108 ✓
Średnica przewodu Ø	8 mm
Przekrój	50 mm²
Materiał	stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø	11 mm
Materiał powłoki	tworzywo sztuczne
Grubość powłoki	1,5 mm
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV
Powłoka Zn	przeciętnie ≥ 50 µm (ok. 350 g/m2)
Przewodność	≥ 6,66 m / Ω mm²
Rezystywność	≤ 0,15 Ω mm² / m
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C)	3,5 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	440 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	72179020
GTIN (EAN)	4013364018754
Jed. Op.	75 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Przewody będą dostarczone wyłącznie w zwojach.
Więcej materiałów i elementów przewodu zgodnych z normą PN-EN 62561-2 - na życzenie.