



📷 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

Velo Pendant LED

IP44 300 9W

950lm 840 OPAL

Szary STD

VELO LED o podwyższonym stopniu szczelności IP44. Oprawa znajdująca zastosowanie na zewnątrz budynków na przykład jako oświetlenie balkonów oraz ciągów komunikacyjnych wymagających podwyższonego stopnia szczelności. Może stanowić również dodatkowe oświetlenie nad lustrami w łazienkach.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: BG001.2211.840.A000

EAN: 5907769407321

Akcesoria: Zawieszenie elektryczne, Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet, Zawieszenie zwykłe

Montaż: zwieszany

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	22

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	9 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak
Kostka przyłączeniowa	3 PIN

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	950 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	106 lm/W
Sprawność oprawy [%]	82
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	53000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-25 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W	H
300	101	64

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

PXF LIGHTING
PROFESSIONAL LIGHTING TECHNOLOGY

WWW.PXF.PL

Akcesoria

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.22.1500, FS002.11.1500,
FS002.11.3000, FS002.11.4000,
FS002.11.5000, FS002.11.7000,
FS002.33.1500, FS002.33.3000,
FS002.33.4000, FS002.33.5000,
FS002.33.7000, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

ELEMENTY ŁĄCZĄCE



FJ002.00.0000

Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy
uniwersalny Komplet

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe