



📷 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

Pisa AS LED 1200 32W 3340lm 830 RF Biały STD

Oprawa oświetleniowa asymetryczna przystosowana do montażu w suficie podwieszanym 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K. PISA AS LED przystosowana jest do oświetlenia tablic szkolnych i półek sklepowych.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: CA002.1166.830.A000

EAN: 5907769495496

Montaż: Do sufitów podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej G/K

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	32 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Współczynnik mocy	0.95
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	3340 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	104 lm/W
Sprawność oprawy [%]	0.73
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	86 %
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	2.7 kg
Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ... 35
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Klasa ochronności	I
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W	H
1195	180	80

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

