



# Point LED 080 40° 19W 2500lm 840 RF Czarny

Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** DR051.3366.840.A000

**EAN:** 5904349141200

**Akcesoria:** VIP DI 1x szyna 3-fazowa

**Montaż:** do szynoprzewodu

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Rodzaj montażu            | do szynoprzewodu |
| Materiał obudowy          | Aluminium        |
| Łączenie do szynoprzewodu | tak              |

### DANE OPTYCZNE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Raster / przestona | RF                |
| Odbłyśnik          | o wysokim połysku |
| UGR                | 22                |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 19 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 2500 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 132 lm/W |
| Barwa światła                                           | Biała    |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80       |
| Rozsył światła                                          | DI       |
| Kąt rozsyłu [°]                                         | 40°      |
| Degradacja diod LED                                     | B10      |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L90      |
| MacAdam                                                 | SDCM 3   |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 91 %     |
| Temp. barwowa                                           | 4000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 840      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Waga netto                              | 0.7 kg   |
| Kolor                                   | Czarny   |
| Zakres temperatur pracy [°C]            | 0 ... 35 |
| Model obracany                          | tak      |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%   |

**CERTYFIKATY**


|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odporność uderowa    | IK03 |
| Klasa ochronności    | I    |
| CE                   | tak  |
| HACCP+               | tak  |
| EAC                  | tak  |

## Wymiary

| L   | G  |
|-----|----|
| 170 | 80 |

L - Długość

G - Średnica zewnętrzna



## Akcesoria

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE

FX003.11.1483, FX003.33.1483,  
FX003.22.1483

VIP DI 1x szyna 3-fazowa

