



Point NT LED 080

19° 16W 2090lm

840 RF Biały

Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: DS016.1166.840.A000

EAN: 5904349142528

Montaż: natynkowy

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu	tak

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	16 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	21

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	0.8 kg
Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy [°C]	0 ... 35
Model obracany	tak
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	2090 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	131 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu [°]	19°
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	91 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Klasa ochronności	I
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	G
170	80

L - Długość

G - Średnica zewnętrzna

