



# Point NT LED 080

## 40° 16W 1970lm

### 830 RF Biały

Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.



#### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** DS019.1166.830.A000

**EAN:** 5904349142757

**Montaż:** natynkowy

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

#### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

#### DANE ELEKTRYCZNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 16 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

#### DANE OPTYCZNE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Raster / przestona | RF                |
| Odbłyśnik          | o wysokim połysku |
| UGR                | 21                |

#### DANE INFORMACYJNE

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 0.8 kg |
| Kolor                                   | Biały  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |

## DANE ŚWIETLNE

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1970 lm |
|-------------------------------|---------|

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 123 lm/W |
|------------------------------------|----------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
|-------------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Rozsył światła | DI |
|----------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kąt rozsyłu [°] | 40° |
|-----------------|-----|

|               |        |
|---------------|--------|
| Temp. barwowa | 3000 K |
|---------------|--------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Temperatura barwowa i CRI | 830 |
|---------------------------|-----|

## CERTYFIKATY

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
|----------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Odporność uderowa | IK03 |
|-------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Klasa ochronności | I |
|-------------------|---|

|    |     |
|----|-----|
| CE | tak |
|----|-----|

|        |     |
|--------|-----|
| HACCP+ | tak |
|--------|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| EAC | tak |
|-----|-----|

## Wymiary

| L   | G  |
|-----|----|
| 170 | 80 |

L - Długość

G - Średnica zewnętrzna

