



# Point NT LED 080

## 55° 16W 2025lm

### 830 RF Czarny

Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.



#### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** DS022.3366.830.A000

**EAN:** 5904349143037

**Montaż:** natynkowy

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

#### DANE MECHANICZNE

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rodzaj montażu            | Nastropowy |
| Materiał obudowy          | Aluminium  |
| Łączenie do szynoprzewodu | tak        |

#### DANE ELEKTRYCZNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 16 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

#### DANE OPTYCZNE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Raster / przestona | RF                |
| Odbłyśnik          | o wysokim połysku |
| UGR                | 23                |

#### DANE INFORMACYJNE

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 0.8 kg |
| Kolor                                   | Czarny |
| Model obracany                          | tak    |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |

## DANE ŚWIETLNE

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 2025 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 127 lm/W |
| Barwa światła                                           | Biała    |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80       |
| Rozsył światła                                          | DI       |
| Kąt rozsyłu [°]                                         | 55°      |
| Degradacja diod LED                                     | B10      |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L90      |
| MacAdam                                                 | SDCM 3   |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 91 %     |
| Temp. barwowa                                           | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 830      |

## CERTYFIKATY

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odporność uderowa    | IK03 |
| Klasa ochronności    | I    |
| CE                   | tak  |
| HACCP+               | tak  |
| EAC                  | tak  |

## Wymiary

|          |          |
|----------|----------|
| <b>L</b> | <b>G</b> |
| 170      | 80       |

L - Długość

G - Średnica zewnętrzna

