



# Cubic LED 70° 14W 1560lm 830 RF Antracyt STD

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** EF003.4466.830.A000

**EAN:** 5907671375367

**Akcesoria:** Cubic LED Moduł pusty

**Montaż:** zwieszany (zawieszenie w komplecie)

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Rodzaj montażu   | Zwieszany |
| Materiał obudowy | Aluminium |

### DANE OPTYCZNE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Raster / przestona | RF                |
| Odbłyśnik          | o wysokim połysku |
| UGR                | 26                |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 14 W          |
| Moduły LED              | 1x            |
| Liczba źródeł światła   | 1             |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Współczynnik mocy       | 0.96          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 1560 lm             |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 111 lm/W            |
| Sprawność oprawy [%]                                    | 79                  |
| Barwa światła                                           | Biała               |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80                  |
| Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie            | nie                 |
| Podział światła                                         | Średniostrumieniowy |
| Rozsył światła                                          | DI                  |
| Klasa oprawy                                            | I                   |
| Kąt rozsyłu [°]                                         | 70°                 |
| Degradacja diod LED                                     | B10                 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L90                 |
| MacAdam                                                 | SDCM 3              |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 90 %                |
| Temp. barwowa                                           | 3000 K              |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 830                 |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Waga netto                              | 0.9 kg   |
| Kolor                                   | Antracyt |
| RAL - dowolny kolor z palety            | tak      |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%   |

**CERTYFIKATY**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Stopień ochrony (IP)           | IP20  |
| Odporność uderowa              | IK03  |
| Klasa ochronności              | I     |
| Współczynnik migotania światła | =< 3% |
| Ochrona źródła światła         | tak   |
| CE                             | tak   |
| HACCP+                         | tak   |
| EAC                            | tak   |

## Wymiary


| L   | W  | H   |
|-----|----|-----|
| 200 | 85 | 200 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

AKCESORIUM:  
MODUŁ PUSTY  
ACCESSORY:  
EMPTY MODULE



## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FL037.44.1200, FL037.44.0400,  
FL037.44.0800, FL037.33.1200,  
FL037.33.0400

Cubic LED Moduł pusty