



Fibra IV Industry

1175x98 33W

5395lm 830 OPAL

Szary

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HG001.2211.830.A000

EAN: 5904349162793

Akcesoria: Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany
Komplet Szary, Fibra IV zapinka oprawy stal
nierdzewna, Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker
Kratka ochronna

Montaż: nastropowy lub zwieszany

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	33 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Współczynnik mocy	0.96
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	5395 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	163 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1.7 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-40 ... 50
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Inne	Fibra IV
Info	1175 mm


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W
1175	98

L - Długość
W - Szerokość



Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE



FB016.22.0000

Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary

FL003.00.00V2

Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna

KLOSZE I SIATKI OCHRONNE

FL002.11.0700, FL002.11.1300,
FL002.11.1600

Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna