



Bari New NT LED

82 9W 1120lm

830 RW Biały

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module COB LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HV002.1168.830.A000

EAN: 5904349228840

Akcesoria: Bari redukcja

Montaż: natynkowy

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	9 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RW
Odbłyśnik	biały

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	0.4 kg
Kolor	Biały
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	1120 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	124 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

CERTYFIKATY



Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

G

82

G - Średnica zewnętrzna



Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE

FL029.11.1818, FL029.11.2118,
FL029.12.2118, FL029.11.2218,
FL029.11.2316, FL029.11.2317,
FL029.11.2425, FL029.11.2622,
FL029.33.2622, FL029.22.2622,
FL029.11.2722, FL029.11.2720,
FL029.11.3122

Bari redukcja