



Bari New NT LED

115 13W 1670lm

830 RM Biały

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module COB LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HV003.1167.830.A000

EAN: 5904349228888

Akcesoria: Bari redukcja

Montaż: natynkowy

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	13 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RM
Odbłyśnik	metaliczny

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	0.7 kg
Kolor	Biały
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	1670 lm
-------------------------------	---------

Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	128 lm/W
------------------------------------	----------

Wskaźnik oddawania barw	80
-------------------------	----

Rozsył światła	DI
----------------	----

Temp. barwowa	3000 K
---------------	--------

Temperatura barwowa i CRI	830
---------------------------	-----

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
----------------------	------

Klasa ochronności	I
-------------------	---

CE	tak
----	-----

HACCP+	tak
--------	-----



EAC	tak
-----	-----

Wymiary

G

115

G - Średnica zewnętrzna



Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE

FL029.11.1818, FL029.11.2118,
FL029.12.2118, FL029.11.2218,
FL029.11.2316, FL029.11.2317,
FL029.11.2425, FL029.11.2622,
FL029.33.2622, FL029.22.2622,
FL029.11.2722, FL029.11.2720,
FL029.11.3122

Bari redukcja