



# Bari New NT LED

## 149 40W 4025lm

### 840 RW Biały

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module COB LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.



#### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** HV007.1168.840.A000

**EAN:** 5904349229427

**Akcesoria:** Bari redukcja

**Montaż:** natynkowy

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

#### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

#### DANE ELEKTRYCZNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 40 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

#### DANE OPTYCZNE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Raster / przestona | RW    |
| Odbłyśnik          | biały |

#### DANE INFORMACYJNE

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 1 kg   |
| Kolor                                   | Biały  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |

## DANE ŚWIETLNE

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 4025 lm |
|-------------------------------|---------|

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 101 lm/W |
|------------------------------------|----------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
|-------------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Rozsył światła | DI |
|----------------|----|

|               |        |
|---------------|--------|
| Temp. barwowa | 4000 K |
|---------------|--------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Temperatura barwowa i CRI | 840 |
|---------------------------|-----|

## CERTYFIKATY

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
|----------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Klasa ochronności | I |
|-------------------|---|

|    |     |
|----|-----|
| CE | tak |
|----|-----|

|        |     |
|--------|-----|
| HACCP+ | tak |
|--------|-----|



|     |     |
|-----|-----|
| EAC | tak |
|-----|-----|

## Wymiary

**G**

150

G - Średnica zewnętrzna



## Akcesoria

### ELEMENTY MONTAŻOWE

---

FL029.11.1818, FL029.11.2118,  
FL029.12.2118, FL029.11.2218,  
FL029.11.2316, FL029.11.2317,  
FL029.11.2425, FL029.11.2622,  
FL029.33.2622, FL029.22.2622,  
FL029.11.2722, FL029.11.2720,  
FL029.11.3122

Bari redukcja