



# Muri Wall LED 610mm 13W 1495lm 830 OPAL Antracyt STD

Oprawa naścienna przeznaczona do oświetlenia zewnętrznych elewacji, iluminacji ścian nie posiadających zadaszenia, do instalacji nad drzwiami oraz do oświetlenia pomieszczeń. Możliwość lakierowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** HW003.4411.830.A000

**EAN:** 5904349237316

**Montaż:** Naścienny

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Raster / przestona   | OPAL                                 |
| Kolor klosza/pokrywy | Biały                                |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 13 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]         | 1495 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]    | 115 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw               | 80       |
| Rozsył światła                        | DI       |
| Degradacja diod LED                   | B10      |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80      |
| MacAdam                               | SDCM 3   |
| Temp. barwowa                         | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI             | 830      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Waga netto                              | 2.1 kg     |
| Kolor                                   | Antracyt   |
| Zakres temperatur pracy [°C]            | -25 ... 40 |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%     |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP65 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

**L**

610

L - Długość

