

# SLIP003058

SLIP003058

---



---

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Napięcie          | <b>250 V</b> |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |

---

|         |             |
|---------|-------------|
| Trzonek | <b>GU10</b> |
|---------|-------------|

## Dane techniczne

---

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Kod                     | SLIP003058                                |
| Napięcie                | 250 V                                     |
| Klasa ochronności PP    | I                                         |
| Zawiera źródło          | NIE                                       |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 °                                 |
| Trwałość                | 17000 h                                   |
| Materiał obudowy        | ALUMINIUM                                 |
| Trzonek                 | GU10                                      |
| Klasa szczelności       | IP20                                      |
| Kolor                   | CZARNY                                    |
| Wymiary (AxBxC)         | 65x160x232 mm                             |
| Do użytku               | WEW                                       |
| Sposób montażu          | NATYNKOWY                                 |
| Zastosowanie            | WEW                                       |
| Made in                 | PRC                                       |
| Inne                    | MAX 10W LED; NO INTENDED<br>FOR HALOGEN , |

## Dokumenty powiązane

---



 Deklaracja zgodności

