

SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE

WLD+70036WW



Dowiedz się
więcej

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE, o mocy 10 W, wysokiej skuteczności świetlnej 102 lm/W. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.



Moc	10 W
Temperatura barwowa	2700 K
Kąt rozsyłu światła	120 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+70036WW
Moc	10 W
Prąd	200 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1020 lm (360°)
Strumień świetlny**	625 lm (360°)
Skuteczność świetlna	102 lm/W
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	90x150 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności