



SH-19-24U-61-156-61

Szafa zewnętrzna hermetyczna 1P - 19" 24U

Zewnętrzna szafa dystrybucyjna o konstrukcji metalowej w wersji jednopłaszczyznowej, z zainstalowanym stelażem 19" o wysokości 24U. Umożliwia montaż aktywnych elementów sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem zamontowania w niej wyposażenia dodatkowego w zakresie wentylacji i ogrzewania jej wnętrza. Obudowa wykonana w wersji modułowej 2x 12U

Cechy serii

- stanowi mechaniczną ochronę dla instalowanego sprzętu telekomunikacyjnego,
- zamykana na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylna z zainstalowaną wkładką zamka,
- wykonana z blachy z cokołem o wysokości 100 mm,
- po bokach szafy otwory wentylacyjne osłonięte matą filtrującą,
- w wnętrzu szafy zainstalowane dwie pary uchwytów rack 19" z regulacją głębokości,
- w części górnej, pod daszkiem, możliwość montażu 2 lub 4 wentylatorów sterowanych termostatem, służących do odprowadzenia z szafy gorącego powietrza poprzez otwory wentylacyjne w daszku,
- przeznaczona do montażu na studni telekomunikacyjnej SK1, na innym fundamencie betonowym lub na postumencie do szaf kablowych serii SH.
-
- Wyposażenie dodatkowe:
- zestaw grzejny z termostatem,
- zestaw do wentylacji szaf z termostatem,
- płyta podłogowa z 3 otworami do samodzielnego wybicia,
- półka 19" 2U
- panel 19" 1U, 2U, 3U w wersji Simplex/Duplex,
- panel dystrybucji napięć 3U.

Parametry techniczne

Pojemność	19" - 2x12U
Stopień szczelności	IP 54
Odporność mechaniczna	IK 10

Parametry fizyczne

Materiał	Blacha z powłoką "Magnelis" gr. 1,5mm
Wymiary (WxSxG)	1560 x 610 x 610 mm
Kolor	RAL - 7035 jasnoszary, gruba struktura
Waga	112 kg

Pozostałe dane



Widok wnętrza szafy



Widok z zainstalowanymi wentylatorami