



ELEKTROPLAST
STRÓŻA



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-431 Stróża 1015 k/Myślenic
www.elektroplast.com e-mail: firma@elektroplast.com tel./fax 12 373 31 69

CE-12

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0013/14//22

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Rura giętka karbowana RKLGHF z PC/ABS typ lekki 320N, Rura giętka karbowana RKLGHF z PC/ABS typ lekki 320N z pilotem.

Rura giętka karbowana RKSGHF z PC/ABS typ średni 750N, Rura giętka karbowana RKSGHF z PC/ABS typ średni 750N z pilotem.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Rury giętke karbowane RKLGHF, RKSGHF z PC/ABS (halogen free) białe, przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej). Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych o określonej klasie reakcji na ogień.

3. Producent:

ELEKTROPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-431 STRÓŻA 1015

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny: 4

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019, PN-EN 13501-1:2019
dyrektywy LVD 2014/35/EU, dyrektywy 2011/65/UE, Normy Zakładowej EL - PL 001/4/2010.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Zasadnicze charakterystyki wyrobu dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe wyrażone w poziomach, klasach lub w sposób opisowy	Jednostka	Metody badań i obliczeń
1	RKLGHF z PC/ABS typ lekki, typ lekki z pilotem	Odporność na ściskanie – mała	Typ lekki	2. 320N	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019
	- -	Odporność na uderzenia-mała	Typ lekki	2. 1,0 kg	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019
	- -	Dolny zakres temperatur (transport, instalacja i eksploatacja)	Typ lekki	3. (-15°C)	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019
	- -	Górny zakres temperatur (instalacja i eksploatacja)	Typ lekki	3. (+105°C)	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019

Kapitał zakładowy: 5.726.000.00 zł NIP: 681-18-27-742 REGON: 350141778 KRS: 0000118321
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 32-431 Stróża 1015 k/Myślenic
www.elektroplast.com e-mail: firma@elektroplast.com tel./fax 12 373 31 69

2	RKSGHF z PC/ABS typ średni, typ średni z pilotem	Odporność na ściskanie - średnia	Typ średni	3. 750N	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019
	- -	Odporność na uderzenia- średnia	Typ średni	3. 2,0 kg	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019
	- -	Dolny zakres temperatur (transport, instalacja i eksploatacja)	Typ średni	3. (-15°C)	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019
	- -	Górny zakres temperatur (instalacja i eksploatacja)	Typ średni	3. (+105°C)	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019

1	RKLGHF	Odporność na zginanie	Typ lekki	2. Giętka	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019
2	RKLGHF/PILOT		Typ Średni		
1	RKLGHF	Odporność na rozprzestrzenianie płomienia	Typ lekki	6.5.1. Nie rozprzestrzeniające płomienia	PN-EN 61386-22:2021, PN-EN 61386-1:2011/A1:2019
2	RKLGHF/PILOT		Typ Średni		
1	RKLGHF	Odporność na promieniowanie UV	Brak odporności na promieniowanie UV	-----	-----
2	RKLGHF/PILOT				
1	RKLGHF	Reakcja na ogień	Typ lekki	V0 B – s2, d1	UL 94 PN-EN 13501-1:2019
2	RKLGHF/PILOT		Typ Średni		

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Stróża, dnia 05.12.2022 r.*
(miejsce i data wydania)

CZŁONEK ZARZĄDU
Elektroplast Sp. z o.o.

Lukasz Lis
(podpis)

* Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na czas nieokreślony i zachowuje ważność do czasu jej ponownej aktualizacji przez producenta.