

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



System D, Gniazdo 2P+PE z przesłonami, zaciski bezgwintowe, sahara

MTN2500-6033

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Nazwa produktu	System M
nazwa gamy	M-Elegance M-Plan M-Star M-Smart M-Arc
prezentacja urządzenia	Mechanizm z płytą centralną
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych

Parametry uzupełniające

konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
sposób mocowania	Przez wkręty i szczyłpce
odcień kolory	Sahara
Przylłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
prąd znamionowy	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
liczba gniazd	1

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,800 cm
Szerokość opakowania 1	7,200 cm
Długość opakowania 1	7,200 cm
Waga opakowania 1	82,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,200 cm
Szerokość opakowania 2	18,000 cm
Długość opakowania 2	27,400 cm
Waga opakowania 2	942,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	4,269 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	30
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No