



CCMSV

Mufa przelotowa zimnokurczliwa, ze złączką śrubową

do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Mufy przelotowe prefabrykowane zimnokurczliwe (All-in-one) typu CCMSV są zaprojektowane do łączenia kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y. Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja
- Zimnokurczliwy korpus mufy ze zintegrowanym wystawianiem pola i zewnętrzną rurą zimnokurczliwą
- Szeroki zakres przekrojów
- Do wszystkich kabli z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych
- Do kabli z żyłą roboczą z aluminium lub miedzi

Zastosowanie

- Wewnątrz
- Na zewnątrz
- W ziemi
- W kanałach kablowych

Poziom napięcia

- U_0/U (U_m) 6/10 (12) kV - 18/30 (36) kV

Zgodność

- CENELEC HD 629.1

Okres magazynowania

- 24 miesiące w temp. otoczenia pomiędzy +5°C i +40°C



Wymiary



Zawartość opakowania

Zimnokurczliwy korpus mufy All-in-one, złączka śrubowa, smar silikonowy, taśmy uszczelniające, płyty uszczelniające, instrukcja montażu

				12 kV	24 kV	36 kV	
Typ	L mm	Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej warstwy półprzewodzącej mm	Przekrój nominalny mm ²			Nr kat.	
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV							
CCMSV 24kV	35-95	650	17 - 24	95	35 - 95		456087
	95-240	700	19 - 32	150 - 240	95 - 240		456088
	120-300	750	24 - 36	240 - 300	120 - 300		456089
	240RM-400	800	30 - 38	400	240 RM - 400		456150
	300-630	800	30 - 42	400 - 630	300 - 630		456151
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV							
CCMSV 36kV	25-95	700	21.4 - 32		95	25 - 95	456153
	35-150	700	22.3 - 32		95 - 150	35 - 150	456154
	95-240	750	26 - 36		185 - 240	95 - 240	443213
	240-400	800	30.5 - 42		300 - 400	240 - 400	456155
	300-630	850	35 - 54		400 - 630	300 - 630	456156

L - całkowita długość mufy