

SLI043013WW_PW

SLI043013WW_PW



Leistung **12 W**
Lichtstrom* **1600 lm (360°)**
Lichtfarbe **Warm white**
IK **6**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **3000 K**
Ausstrahlungswinkel **110 °**
Schutzart (IP) **IP44**

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI043013Warm white_PW
Leistung	12 W
Nennstrom	68 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0.8
Lichtstrom*	1600 lm (360°)
Lichtstrom**	1200 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	133 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	110 °
RA	80
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	PA6+ALUMINIUM
IK	6
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	140x30 mm
Befestigungsloch	110 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	Einbaustrahler
Anwendung	INT
Hergestellt in	PRC



Zugehörige Dokumente



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei

