

DURE 3 MAX

SLI043013WW_PW

Oprawa oświetleniowa typu downlight DURE 3 MAX, o mocy 12 W, wysokiej skuteczności świetlnej 133 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Przeznaczona do montażu podtynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.



IP44

IK06



Moc	12 W
Strumień świetlny*	1600 lm (360°)
Barwa światła	WW
IK	6

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	110 °
Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Kod	SLI043013WW_PW
Moc	12 W
Prąd	68 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.8
Strumień świetlny użytkowy*	1600 lm (360°)
Strumień świetlny**	1200 lm (360°)
Skuteczność świetlna	133 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	PA6+ALUMINIUM
IK	6
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	140x30 mm
Otwór montażowy	110 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

