

VEILIGHEIDSSCHOEISEL

La température des locaux est à 24°C.	MODEL: 28-099 (XXXX)	HOUBAARBEID:
valen: insigne sur la semelle.	1. Toepassing: Veiligheidsschoei met beschermende eigenschappen is ontworpen om de voeten van de drager te beschermen tegen verwondingen die kunnen optreden bij ongevallen. Het schoeisel is uitgerust met een veiligheidsneus die bescherming biedt tegen schokken met een energie van 200 J en tegen een compressie	arbeiden van lading en het bieden van bescherming, gebruiken voor aangezien zelf eikenhouten voetbalschoenen te versieren en deze regelmatig en frequent te uit te voeren. Schoeisel van classificatie 1 kan u vocht absorberen als het lange tijd gedragen wordt en kan in vocht en natte omstandigheden geleidend schoeisel worden. Als schoeisel wordt gebruikt in omstandigheden waar het
	afbreken van lading en het bieden van bescherming, gebruiken voor aangezien zelf eikenhouten voetbalschoenen te versieren en deze regelmatig en frequent te uit te voeren. Schoeisel van classificatie 1 kan u vocht absorberen als het lange tijd gedragen wordt en kan in vocht en natte omstandigheden geleidend schoeisel worden. Als schoeisel wordt gebruikt in omstandigheden waar het	gewaardeerd tot 5 jaar na productie datum. Productie datum gebouwd op de zool.
		6. Verpakking: Kartonnen verpakking. De verpakking bevat één paar schoenen in de aangegeven maat, beschermende verpakking/ fleec, vochtbarrière, oorsluitaarsluiting.

contient een paar de emballage de protection/di un emploi d'empli. doordonnées du fabricant :	van ministers 15 KN. 2. Wijze van gebruik: Schommel moet op de dag van aankoop worden aangezien, verkeerd aangekomen schommel kan vervormen. Gebruik ken mindest 1deh voor van de schommel aan de voet versieren, omdat deze de eschepelchen van de schommel kunnen veranderen en de inge van bescherming kunnen verminderen Aankoop wordt om tijdens het gebruik van schommel geen	zoalmateriaal vereenzigt reakt, wordt aankopen dat de gebruiker altijd de elektrische eschepelchen van het schommel controleert voordat hij de gewaarlike zone betreedt. In gebieden waar artistiek schommel wordt gebruikt, wordt aankopen dat de weerstand van de grond de door het schommel geboden bescherming niet tenietdoet. Aankoop wordt om tijdens het gebruik van schommel geen	Op de verpakking staat naam en contactgegevens van de fabrikant; type, model, klasse, grootte. Aanvullende aanduidingen: Er zijn extra markeringen op het product: 200x30 Jaar van productie TSG 100 Klaar voor gebruik van de fabrikant
--	---	---	--

Product	Vetterschonen moeten aan- en uitgetrokken worden.		
Risicofactor	wanneer ze zijn dichtgeknoopt. Als je veiligheidschoenen gebruik, zorg dan dat ze niet nat worden. Als ze toch nat worden, moeten ze bij kamertemperatuur gedroogd en daarna worden behandeld. Schoei met regelmatig worden gereinigd en ontvriesden met producten die daarvoor bedoeld zijn.	isolerende elementen, met uitzondering van gebreide kousen, tussen de voet het schoeisel en de voet van de drager aan te brengen. Als een neegloze tussen de zool en de voet wordt geplaatst, wordt aanbevolen om de elektrische eigenschappen van de schoeiseltechnologie te controleren."	R2-089-X EJ-39-47
Fabrikant	Aanwijding fabrikant	Schoenaast	
Assessores			
Opmerkingen	Er moet een product is onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling en voldoet aan de normen die gelden in de		

et répond aux normes ins I (Union européenne) et à toutes les exigences de la norme EN ISO 20345:2022	'aanbevelen wordt om antistatischschoeisel te gebruiken wanneer de mogelijkheid van elektrostatische opslading opt kan worden beperkt, door elektrostatische opslading op te voeren om het gevaar van ontsteking door vonken, bijvoorbeeld bij ontvlambare stoffen en dampen, uit te sluiten en wanneer het risico van elektrostatice schokken door elektrische apparatuur of	Voering en binnenzool – textiel	Zool	EN ISO 20345:2022	Europese Unie het product voldoet aan alle eisen van de norm EN ISO 20345:2022
confronte les choix d'une	Schoeilegenschappen: - S1 - veiligheidsniveau die bescherming biedt tegen schokken met een energie van 200 J; gestolen hiel; bestand				

[illegible]

mentaire:

De regering de
DEU 2016/0425 of 9 ma
rekening, individuele a

99/68/EWG	tegen gevaarlijke elektrische schokken of tegen ontsteking in geval van schade aan een elektrisch apparaat dat werkt bij maximaal 250V, bekrumt moeten er echter rekening mee houden dat onder bepaalde omstandigheden Schweiß beschikt mogelijk overdoende bescherming en er moeten altijd extra voorzorgsmaatregelen worden genomen om de drager te beschermen.	wassen de elasticiteit van het leer verwijderd. Het veroorzaakt https://bit.ly/7zdnKU scheuren en verkleuring.	6. Geproduceerd voor: ex GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
Pograniczna 2/4, 02-285	5. Opslag-, transport- en veiligheidsomstandigheden: Het product mag tijdens transport en opslag niet geplaat worden door andere, zwaardere producten of materialen, omdat dit het SGS Firmko Oy,	7. Aangemelde instantie:	

De elektrische weerstand van dit soort schoeisel kan aanzienlijk veranderen als gevolg van buigen, verontreiniging of blootstelling aan vocht. Dergelijk schoeisel zal zijn beoogde functie niet vervullen

product kan beschadigen.

Schoeisel moet worden bewaard in een kartonnen verpakking, binnen, beschermd tegen vocht, luchtig, droog, uit de buurt

Takomitie 8, 00380 HELSINKI, Finland
Notified body No.0598

neo-tools.com

NEO
TOOLS

neo-tools.com

10025