

GEBRUIKSAANWIJZING

wanneer het in natte omstandigheden wordt gebruikt. Het is van chemischen en warmtebronnen. De temperatuur van de daarom essentieel om ervoor te zorgen dat schoeisel gedurende opslagrundes moet tussen 5°C en 24°C liggen.

de hele levensduur de beoogde functie vervult, namelijk het Het product hoeft niet te worden weggegooid.

2024.	MODEL: 82-09 (XXXX)	aanvoren van ledig en het boden van bescherming.	nouwsaars: Houdt tot 5 jaar na productiejaar. Productiedatum
2024.	1. Toesetting: Veiligheidsbescherming met beschermende eigenschappen is ontworpen om de voeten van de draager te beschermen tegen verwondingen die kunnen optreden bij ongelukken. Het schoeisel is uitgerust met een veiligheidsbescherming die bescherming biedt tegen schoeken met een energie van 200 J en tegen een compressie	wordt aangevuld met elektrische veiligheidseigenschappen die de voeten van lediging en frequent uit te versieren.	gebruikt op de zool.
2024.	2024.	Schoeiwel van classificatie I kan voort absorberen als het lange tijd gedragen wordt en kan in vochtige en natte omstandigheden geleidend schoeiwel worden.	6. Verpakking: Klantenvan verpakking. De verpakking bevat één paar schoenen in de aangegeven maat, beschermende verpakking/ flexie, rechtshandig, rechtshandig, rechtshandig.

zomaalstera verontreinigd raakt, wordt aanbevolen dat de gebruiker altijd de elektrische eigenschappen van het schoeisel controleert voordat hij de gewaarzijk zone betreedt. In gebieden waar antistatische schoeisel wordt gebruikt, wordt aanbevolen dat de werkdag van de grond de door het schoeisel geboden bescherming niet teneinde.

Aanbevolen wordt om tijdens het gebruik van schoeisel geen

van de verpakking staan: naam en contactgegevens van de fabrikant; type, model, klass. grootte.

7. Aanvullende aanduidingen:

Bij zijn extra aanduidingen op het product:

De fabrikant	Naam van productie
ENX Tools	Maakmodel van de fabrikant

	Twee mensen moeten aan- en uitlogkorten worden. wanneer ze zich dichtgekoelt. Als je veiligheidschoenen gebruikt, zorg dan dat ze niet nat worden. Als ze toch nat worden, moeten ze bij kamertemperatuur worden gedroogd en daarna worden behandeld. Schoeien met regelmatig worden gereinigd en onderhouden moet productie daarvoor bereid zijn.	isolerende elementen, met uitzondering van gebreide kousen, tussen de voet van het schoeiheel en de voet van de drager aan te brengen. Als er een laagje tussens de zool en de voet wordt geplaatst, wordt afwijken om de elektrische eigenschappen van het schoeinalegtoestel te controleren.	BG-089-XX CE	Aanduiding fabrikant Schoonaam het product is onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling en voldoet aan de normen die gelden in de
--	--	---	-----------------	--

répond aux normes Union européenne toutes les exigences 20345:2022	"Aanbevelen wordt om antielektrostatisch schoeisel te gebruiken wanneer de mogelijkheid van elektrostatische opslating moet worden beperkt, door elektrostatische opslating af te voeren om het gevaar van ontsteking door vonken, bijvoorbeeld bij ontvlambare stoffen en dampen, uit te sluiten en wanneer het risico van elektrische schokken door elektrostatische apparatuur of	Bovenstuk Voering en binnensool – textiel Zool	Europese Unie EN ISO 20345:2022 het product voldoet aan alle eisen van de norm EN ISO 20345:2022
contre les chocs d'	Schoeieigenschappen: - S1 - veiligheidszool die bescherming biedt tegen schokken met een energie van 200 J; gesloten hiel; bestand		

anques aux hules, ampoules ; propriétés des dans la partie du lauteurs de sécurité aux de céramique	toeren bedruid bedruid toeren bedruid	legen olie, benzine en andere organische oplosmiddelen; antielektrostatische eigenschappen; energieabsorptie in de hiel volgens de classificatie van veiligheidschocbelten volgens de norm EN ISO 20345; P - metalen anti-perforatie inzetstuk SR - Slipweerstand (keramische tegels) met glycerine de P - bestendigheid tegen olie, benzine en andere organische
--	--	--

matregelen en de ondersteunde taken op te nemen in een programma voor organisatieprestatie op de werkdag.

De regering levert de elektrische versheid van het product, om het gewenste antistatische effecten te leverensduur te garanderen, langer met zijn 1.000 MO. Voor een nieuw product is de ordenens van de elektrische versheid vastgesteld op 100kΩ om een beperkte bescherming te bieden aan de gebruikers.

De toelichting op de aanvraag is als volgt:

De aanvraag is van de fabrikant voor het type schuimmat, opvolgende informatie:

Vochtig schuim is meer gedroogd bij kamertemperatuur, op de buurt van warmtebronnen.

De product is vervaardigd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en met intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad.

86:EWG:	tegen gevaarlijke elektrische schokken of tegen ontsteking in geval van schade aan een elektrisch apparaat dat werkt bij maximaal 250V. Gebruikers moeten er altijd rekening mee houden dat onder bepaalde omstandigheden	wassen de elasticiteit van het leer verwijderd. Het voorzorgstak https://bit.ly/1KyzdAU scheuren en verkleuring.
86:EWG:	Schoeisel moet mogelijk overlappende bescherming en er moeten altijd extra voorzorgsmaatregelen worden genomen om de drager te beschermen.	8. Geproduceerd voor: en GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa Aangemelde instantie: Marszawa

De elektrische weerstand van dit soort schoeisel kan aanzienlijk veranderen als gevolg van buigen, verontreiniging of blootstelling aan vocht. Dergelijk schoeisel zal zijn beoogde functie niet vervullen

product kan beschadigen.
Schoeisel moet worden bewaard in een kartonnen verpakking, binnen, beschermd tegen vocht, lucht, droog, uit de buurt

neo-tools.com

NEO
TOOLS

Takomite 8, 00380 HELSINKI, Finland
Notified body No.0598

neo-tools.com

TOOLS