

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWÓD JEDNOFAZOWY 3-BIEGUNOWY



CR1020 /9 /14

Przewód zasilający 3 x 1,5 mm² ze złączem żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i oraz wtyczką schuko, PVC, 2 metry.



CR6020 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i oraz wtyczką schuko, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 2 metry.



CR4020 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i bez wtyczki, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 2 metry.



CR2010 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem męskim i żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 1 metr.




CR2020 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem męskim i żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 2 metry.




CR2030 /9 /14 /6

Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem męskim i żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 3 metry.




CR2040 /9 /14 /6 Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem męskim i żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 4 metry.




CR2050 /9 /14 /6 Przewód zasilający 3 x 2,5 mm² ze złączem męskim i żeńskim 3-biegunowym Wieland® GST18i, kabel RZ – 0,6-1 bez halogenowy, 5 metrów.

ORGANIZERY KABLI





49204004 -030 -038 Organizery kabli dla 4 stanowisk pracy.

PRZEPUST KABLOWY DO PODŁÓG TECHNICZNYCH ORAZ BLATÓW BIURKOWYCH (Ø102 MM)



52055000 -030 -038 -033 Umożliwia prowadzenie kabli z podłogi technicznej lub przez otwór w blacie biurka do stanowiska pracy.

 PRZEWODY Z SZYBKOZŁĄCZAMI


NR ARTYKUŁU	długość (x) (m)
CR2010/..	1
CR2020/..	2
CR2030/..	3
CR2040/..	4
CR2050/..	5
CR2060/..	6
CR2070/..	7
CR2080/..	8

Wymiary w mm