

LabelManager Executive 640CB Warning Information

EN	2
FR	3
DE	4
NL	5
ES	6
IT	7
PT	8
TR	9
SE	10
NO	11
DA	12
FI	13
PL	14
HU	15
CZ	16
SK	17
RO	18
SKU list	19

DYMO LABEL PRINTER LABELMANAGER EXECUTIVE 640CB INCLUDES CE WARNING

Newell Europe Sàrl, 1214 Vernier, Switzerland

(EU) Newell Poland Services Sp. Z.o.o., Poznan 61-894, Poland

WWW.DYMO.COM

EN:

Rechargeable Battery Safety Precautions

Battery type: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Inaccurate handling of a lithium-ion polymer rechargeable battery may cause leakage, heat, smoke, an explosion, or fire.

This could cause deterioration of performance or failure. This may also damage the protection device installed in the battery. This could damage equipment or injure users. Thoroughly follow the instructions below.



Danger

- Use the battery only in the LabelManager Executive 640CB label maker.
- Battery can only be charged while inserted in the label maker using the USB-C cable provided or through a 5V USB wall charger
- Do not connect directly to an electric outlet or cigarette lighter charger.
- Do not store battery close to fire or inside the car where temperature may be over 60°C.



Warning

- Stop charging the battery if charging is not completed within three hours.



Caution

- Do not use the label maker or battery in a place that generates static electricity.
- Use the label maker only at room temperature.
- Battery can only be charged within 0°C to +45°C temperature range.
- Battery can only be discharged within -20°C to 60°C temperature range.
- Use only an authentic DYMO battery.

FR:

Mesures de sécurité

Type de batterie : LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Une manipulation sans précaution d'une batterie lithium-polymère rechargeable risque d'entraîner des fuites, un échauffement, un dégagement de fumée, une explosion ou un incendie. Les performances de la batterie risquent de se détériorer et d'entraîner une panne. Le dispositif de protection installé dans la batterie risque également d'être endommagé. L'appareil risque d'être endommagé, ce qui peut occasionner des blessures aux utilisateurs. Respectez à la lettre les instructions ci-dessous.



Danger

- Utilisez la batterie uniquement dans l'étiqueteuse LabelManager Executive 640CB.
- La batterie ne peut être chargée que si elle est insérée dans l'étiqueteuse, et vous devez utiliser le câble USB-C fourni ou un chargeur mural USB 5 V.
- Veillez à ne pas brancher directement dans une prise de courant ou dans un chargeur d'allume-cigarette.
- Ne rangez pas la batterie à proximité de flammes ou dans un véhicule dans lequel la température peut dépasser 60°C.



Avertissement

- Arrêtez le chargement de la batterie si celui-ci n'a pas été achevé en trois heures.



Attention

- N'utilisez ni l'étiqueteuse ni la batterie dans un endroit générant de l'électricité statique
- Utilisez l'étiqueteuse uniquement à la température ambiante
- La batterie peut uniquement être chargée par des températures allant de 0° C à 45° C.
- La batterie ne peut être déchargée que dans une plage de température allant de -20°C à 60°C.
- Utilisez uniquement une batterie de marque DYMO.

DE:

Vorsichtsmaßnahmen

Akkutyp: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Die unsachgemäße Verwendung eines wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akkus kann zum Auslaufen der Akkuflüssigkeit, zu Wärmeentwicklung, Rauchbildung, Brandentwicklung oder zu einer Explosion führen. Dadurch kann die Leistung des Akkus beeinträchtigt werden oder dieser sogar vollständig versagen. Außerdem kann durch unsachgemäße Verwendung auch die im Akku installierte Schutzvorrichtung beschädigt werden, wodurch das Gerät zerstört oder der Benutzer verletzt werden könnte. Es ist daher wichtig, dass die nachfolgenden Anweisungen genau befolgt werden.



Gefahr

- Verwenden Sie den Akku nur im LabelManager Executive 640CB Etikettendrucker.
- Der Akku kann nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel oder über ein 5-V-USB-Wandladegerät aufgeladen werden, wenn er im Etikettendrucker eingesetzt ist.
- Schließen Sie den Akku auf keinen Fall direkt an eine Steckdose oder einen Auto-Zigarettenanzünder an.
- Bewahren Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer oder in einem Fahrzeug auf, wo die Temperatur 60 °C überschreiten könnte.



Warnung

- Laden Sie den Akku nicht weiter auf, wenn dieser Vorgang länger als drei Stunden in Anspruch nimmt.



Vorsicht

- Verwenden Sie den Etikettendrucker oder Akku nicht an einem Ort, an dem statische Elektrizität vorhanden sein könnte.
- Verwenden Sie den Etikettendrucker nur bei Raumtemperatur.
- Der Akku darf nur in einem Temperaturbereich von 0 °C bis +45 °C aufgeladen werden.
- Der Akku kann nur im Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C entladen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien der Marke DYMO.

NL:

Veiligheidsmaatregelen batterij

Type batterij: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Door verkeerd om te gaan met lithium-ionbatterijen kan lekkage, hitte, rook, een explosie of brand ontstaan. Hierdoor kan het product slechter gaan werken of defect raken. Ook kan het de ingebouwde bescherming van de batterij aantasten. Dit kan tot gevolg hebben dat de apparatuur beschadigt raakt of dat gebruikers letsel oplopen. Volg de onderstaande instructies nauwgezet op.



Gevaar

- Gebruik de batterij uitsluitend in de LabelManager Executive 640CB labelmaker.
- De batterij kan alleen worden opgeladen met de meegeleverde USB-C-kabel of via een 5V USB lichtnetadapter terwijl deze in de labelmaker zit.
- Niet direct aansluiten op een stopcontact of sigarettenaansteker.
- Berg de batterij niet op in de nabijheid van vuur of in de auto waar de temperatuur tot boven de 60°C kan oplopen.



Waarschuwing

- Stop het opladen van de batterij als dit niet binnen drie uur klaar is.



Let op

- Gebruik de labelmaker of batterij niet op een plaats waar statische elektriciteit wordt gegenereerd.
- Gebruik de labelmaker uitsluitend op kamertemperatuur.
- De batterij kan uitsluitend bij een temperatuur van 10 °C tot 45 °C worden opgeladen.
- De batterij kan alleen worden ontladen binnen een temperatuurbereik van -20 °C tot 60 °C.
- Gebruik alleen een authentieke DYMO-batterij.

ES:

Precauciones de seguridad

Tipo de batería: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

La manipulación inadecuada de una batería recargable de polímero de litio puede provocar fugas, calentamiento, humo, explosiones o incendios. Puede causar un fallo o el deterioro del rendimiento. También puede dañar el dispositivo de protección instalado en el paquete de baterías. Esto podría dañar el equipo o causar lesiones a los usuarios. Siga las instrucciones siguientes al pie de la letra.



Peligro

- Utilice la batería solo en la rotuladora LabelManager Executive 640CB.
- La batería solo se puede cargar mientras esté insertada en la rotuladora mediante el cable USB-C facilitado o a través de un cargador de pared USB de 5 V.
- No la conecte directamente a una toma eléctrica ni a un cargador de mecheros.
- No guarde la batería cerca del fuego o dentro de un coche, donde la temperatura puede superar los 60 °C.



Advertencia

- Deje de cargar la batería si la carga no ha finalizado en tres horas.



Precaución

- No utilice la rotuladora o la batería en un lugar en el que se genere electricidad estática.
- Utilice la rotuladora solo a temperatura ambiente.
- La batería solo se puede cargar dentro de un intervalo de temperaturas que oscile entre 0 °C y 45 °C.
- La batería solo se puede descargar dentro de un rango de temperatura de -20 °C a 60 °C.
- Utilice únicamente una batería de la marca DYMO.

IT:

Precauzioni

Tipo di batteria: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Le batterie ricaricabili al litio-polimero possono manifestare perdite, surriscaldarsi, incendiarsi o esplodere se non sono maneggiate con cura. Queste condizioni provocheranno a loro volta un guasto alla stampante e potrebbero danneggiare i meccanismi di protezione della batteria stessa. Ciò comporta di conseguenza possibili infortuni o lesioni all'utente. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni seguenti.



Pericolo

- Utilizzare la batteria soltanto con l'etichettatrice LabelManager Executive 640CB.
- La batteria può essere caricata solo mentre è inserita nell'etichettatrice utilizzando il cavo USB-C in dotazione o tramite un caricatore da muro USB da 5 V.
- Non collegare direttamente la batteria ad una presa elettrica o all'accendisigari dell'autovettura.
- Non conservare la batteria in prossimità di fiamme o in un'autovettura quando la temperatura supera i 60°C.



Avvertenza

- Interrompere la carica della batteria se non si completa entro tre ore.



Attenzione

- Non utilizzare l'etichettatrice o la batteria in un luogo che genera elettricità statica.
- Utilizzare l'etichettatrice solo a temperatura ambiente.
- Caricare la batteria solo quando la temperatura ambiente è compresa tra 0°C e 45°C.
- La batteria può essere scaricata solo entro -20 ° C - 60 ° C.
- Utilizzare solo una batteria con marchio DYMO.

PT:

Precauções de segurança

Typ akumulatora: 7.2V, 2000mAh 14.4Wh

O manuseio inadequado da bateria recarregável de polímero de lítio pode causar fugas, calor, fumaça, explosão ou incêndio. Isso pode prejudicar o desempenho ou provocar falhas. Também pode danificar o dispositivo de protecção instalado na bateria. Isso pode danificar o equipamento ou provocar ferimentos nos utilizadores. Siga todas as instruções abaixo.



Perigo

- Use a bateria apenas na impressora de etiquetas LabelManager Executive 640CB.
- Só é possível carregar a bateria enquanto esta estiver introduzida na impressora de etiquetas utilizando o cabo USB-C fornecido ou através de um carregador de parede USB de 5 V.
- Não conecte diretamente a uma tomada elétrica ou a carregadores que utilizam conexões para acendedores de cigarro.
- Não armazene a bateria junto de fogo ou no interior de um automóvel onde a temperatura possa ser superior a 60 °C.



Aviso

- Interrompa o carregamento da bateria se ele não for concluído dentro de três horas.



Cuidado

- Não utilize a impressora de etiquetas ou a bateria num local que gere eletricidade estática.
- Utilize a impressora de etiquetas apenas à temperatura ambiente.
- A bateria só pode ser carregada a uma temperatura entre 0°C—45°C.
- A bateria só pode ser descarregada dentro da faixa de temperatura de -20 °C a 60 °C.
- Use apenas uma bateria da marca DYMO.

TR:

Güvenlik Uyarıları

Pil Tipi: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Şarj edilebilir lityum polimer pilin yanlış kullanılması sızıntıya, ısınmaya, dumana, patlamaya veya yangına neden olabilir. Bunlar da, performans bozulmasına veya arızalara neden olabilir. Bunlar ayrıca pil takımına takılmış koruma cihazını da bozabilir. Sonuçta kullanıcılar yaralanabilir veya ekipman hasar görebilir. Aşağıdaki talimatları eksiksiz olarak izleyin.



Tehlike

- Pili sadece LabelManager Executive 640CB etiketleme makinesinde kullanın.
- Pil, sadece etiketleme makinesine takılı olduğunda ve bir 5V USB duvar tipi şarj cihazı veya birlikte verilen USB-C kablo kullanıldığında şarj edilebilir.
- Bir elektrik prizine veya araba çakmağı şarj noktasına doğrudan bağlamayın.
- Pili ateşe yakın bir yerde veya sıcaklığın 60°C'nin üzerinde olabileceği arabalarda saklamayın.



Uyarı

- Şarj işlemi üç saat içerisinde tamamlanmıyorsa pili şarj etmeyi durdurun.



Dikkat

- Etiketleme makinesini veya pili, statik elektrik üreten bir yerde kullanmayın.
- Etiketleme makinesini sadece oda sıcaklığında kullanın.
- Pil yalnızca 0°C ila 45°C sıcaklık aralığında şarj edilebilir.
- Pil sadece -20° C ila 60° C sıcaklık aralığında boşalabilir.
- Sadece DYMO markalı bir pil kullanın.

SE:

Säkerhetsföreskrifter

Batteriyp: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Felaktig hantering av det laddningsbara litiumpolymerbatteriet kan orsaka läckage, värmeutveckling, rök, explosion eller eldsvåda. Detta kan medföra försämrad effekt eller haveri. Det kan också skada den skyddsenhet som är installerad i batteriet. Det kan i sin tur skada utrustningen eller användarna. Följ noggrant nedanstående anvisningar.



Fara

- Använd endast batteriet i LabelManager Executive 640CB-etikettskrivaren.
- Batteriet kan bara laddas i etikettskrivaren med den medföljande USB-C-kabeln eller en 5 V USB-laddare.
- Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettändaruttag.
- Förvara inte batteriet i närheten av eld eller i en bil där temperaturen kan överstiga 60°C.



Varning

- Avbryt laddningen av batteriet om den inte slutförts inom tre timmar.



Varning

- Använd inte etikettskrivaren eller batteriet på platser som genererar statisk elektricitet.
- Använd bara etikettskrivaren vid rumstemperatur.
- Batteriet kan bara laddas mellan 0°C och 45°C.
- Batteriet kan endast urladdas inom -20 ° C - 60 ° C temperaturområde.
- Använd endast ett DYMO-märkt batteri.

NO:

Forholdsregler

Batteritype: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Feilhåndtering av et oppladbart litumpolymer-batteri kan føre til lekkasje, varme, røyk, eksplosjon eller brann. Dette kan føre til forringet ytelse eller svikt. Det kan også skade beskyttelsesenheten som er installert i batteripakken. Dette kan skade utstyr eller brukere. Følg instruksjonene nedenfor nøye.



Fare

- Bruk kun batteriet i merkemaskinen LabelManager Executive 640CB.
- Batteriet kan kun lades opp når det er satt i merkemaskinen, ved bruk av USB-C-kabelen som følger med eller med en 5 V USB vegglader.
- Ikke koble direkte til et elektrisk strømuttak eller en lader til et lighteruttak i bil.
- Ikke oppbevar batteriet i nærheten av brann eller i en bil hvor temperaturen kan bli over 60 °C.



Advarsel

- Stans opplading av batteriet hvis ikke oppladingen er ferdig innen tre timer.



Forsiktig

- Ikke bruk merkemaskinen eller batteriet på et sted som genererer statisk elektrisitet.
- Merkemaskinen skal kun brukes i romtemperatur.
- Batteriet kan kun lades i temperaturer mellom 0 °C - 45 °C.
- Batteriet kan bare tømmes innenfor -20 °C - 60 °C temperaturområde.
- Bruk bare et DYMO-merket batteri.

DA:

Sikkerhedsforanstaltninger

Batteritype: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Forkert håndtering af et genopladeligt lithium-polymer-batteri, kan forårsage lækage, varme, røg, en eksplosion eller brand. Dette kan forårsage forringelse af ydeevne eller funktionssvigt. Det kan også beskadige den beskyttelsesanordning, der er installeret i batteripakken. Dette kan beskadige udstyret eller forårsage personskade. Følg vejledningerne nedenfor nøje.



Fare

- Batteriet må kun anvendes i LabelManager Executive 640CB-etiketmaskinen.
- Batteriet kan kun oplades, mens det er indsat i etiketmaskinen og ved hjælp af det leverede USB-C-kabel eller via en 5 V USB-vægoplader.
- Det må ikke tilsluttes direkte til en elektrisk kontakt eller en cigarettænder.
- Batteriet må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af åben ild eller i en bil, hvor temperaturen kan være over 60 °C.



Advarsel

- Stop opladning af batteriet, hvis opladningen ikke er færdig i løbet af tre timer.



Forsigtig

- Etiketmaskinen eller batteriet må ikke anvendes på et sted, der genererer statisk elektricitet.
- Etiketmaskinen må kun anvendes ved stuetemperatur.
- Batteriet må kun oplades inden for et temperaturområde på 0 °C—45 °C.
- Batteriet kan kun aflades inden for -20 °C - 60 °C temperaturområde.
- Brug kun DYMO-batteri.

FI:

Turvallisuusohjeita

Akkutyypä: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Ladattavien litiumpolymeeriakkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaa vuotoja, lämpöä, savua, räjähdysten tai tulipalon. Tämä saattaa aiheuttaa toiminnan heikentymisen tai ongelman. Tämä voi myös vaurioittaa akkuun asennettua suojalaitetta. Se voi myös vaurioittaa laitteita tai vahingoittaa käyttäjiä. Noudata alla olevia ohjeita tarkasti.



Vaara

- Käytä akkua vain LabelManager Executive 640CB Label Makerin kanssa.
- Akku voidaan ladata vain Label Makeriin asetettuna ja käyttämällä laitteen mukana toimitettua USB-Ckaapelia tai 5 V:n USB-laturia.
- Älä yhdistä suoraan sähköpistokkeeseen tai tupakansytyttimeen.
- Älä säilytä akkua avotulen lähellä tai autossa, jossa lämpötila voi kohota yli 60 °C:een.



Varoitus

- Lopeta akun lataaminen, jos lataus ei valmistu kolmessa tunnissa.



Varoitus

- Älä käytä Label Makeria tai akkua paikassa, jossa syntyy staattista sähköä.
- Käytä Label Makeria vain huonelämpötilassa.
- Akkua voi ladata vain lämpötilassa 10–45°C.
- Akkua satece -20 °C–60 °C sıcaklık aralığında boşalabilir.
- Käytä vain DYMO-merkkistä akkua.

PL:

Środki ostrożności

Typ akumulatora: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Nieodpowiednie obchodzenie się z akumulatorem litowo-polimerowym może spowodować wystąpienie wycieku, przegrzania, dymu, eksplozji lub ognia. Może to doprowadzić do pogorszenia parametrów pracy lub wystąpienia usterki. Ponadto może to spowodować uszkodzenie zabezpieczenia zainstalowanego w akumulatorze. Grozi to uszkodzeniem urządzenia lub obrażeniami ciała użytkownika. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.



Niebezpieczeństwo

- Używać akumulatora tylko w urządzeniu LabelManager Executive 640CB.
- Akumulator można ładować tylko, gdy jest umieszczony w drukarce etykiet, używając w tym celu dostarczonego w zestawie kabla USB-C lub ładowarki ściennej USB 5V.
- Nie podłączać bezpośrednio do gniazda elektrycznego lub ładowarki w gnieździe zapalniczki.
- Nie przechowywać akumulatorów w pobliżu ognia oraz we wnętrzach samochodów, gdzie temperatura może przekraczać 60°C.



Ostrzeżenie

- Jeśli ładowanie nie zakończy się w ciągu trzech godzin, należy je przerwać.



Przestroga

- Nie używać drukarki etykiet ani akumulatora w miejscu, gdzie może powstawać elektryczność statyczna.
- Drukarkę etykiet należy użytkować tylko w temperaturze pokojowej.
- Ładowanie akumulatora jest dozwolone tylko w zakresie temperatur od 0°C do 45°C.
- Akumulator można rozładować tylko w zakresie temperatur od -20 ° C do 60 ° C.
- Używaj tylko baterii marki DYMO.

HU:

Biztonsági óvintézkedések

Akkumulátortípus: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

A lítiumpolimeres akkumulátor helytelen kezelése szivárgást, hőt, füstöt, robbanást vagy tüzet okozhat. Ez a viselkedésromlást vagy meghibásodást okozhat. Károsíthatja az akkumulátorba beépített védőeszközt is. A készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet. Pontosán tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

- Az akkumulátort csak a LabelManager Executive 640CB feliratozógépben használja.
- Az akkumulátor csak a feliratozógépbe behelyezve tölthető a mellékelt USB-C kábelről vagy egy 5 V-os fali töltőadapterről.
- Ne csatlakoztassa közvetlenül fali aljzatba vagy cigarettagyújtóra.
- Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy autóban, ha a hőmérséklet 60 °C felett lehet.



Figyelem

- Ha az akkumulátor három órán belül nem töltődött fel, hagyja abba a töltést.



Vigyázat!

- Ne használja a feliratozógépet vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol statikus töltés keletkezik.
- A feliratozógépet csak szobahőmérsékleten használja.
- Az akkumulátor csak a 10–45°C hőmérséklettartományban tölthető.
- Az akkumulátor csak -20 °C–60 °C hőmérsékleti tartományban tölthető le.
- Csak DYMO márkájú akkumulátort használjon.

CZ:

Bezpečnostní upozornění týkající se dobíjecích baterií

Typ baterie: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Nesprávná manipulace s lithium-iontová dobíjecími bateriemi může vést k vytečení baterií, přehřátí, tvorbě kouře, explozi nebo požáru. To může způsobit zhoršení výkonnosti nebo selhání. Může rovněž dojít k poškození ochranného zařízení nainstalovaného v baterii. Může to poškodit zařízení nebo zranit uživatele. Pečlivě dodržujte níže uvedené pokyny.



Nebezpečí

- Baterii používejte pouze ve štítkovači LabelManager Executive 640CB;
- Baterii lze nabíjet pouze když je vložena ve štítkovači, a to pomocí dodávaného USB-C kabelu neboprostřednictvím síťové zásuvky 5 V s konektorem USB.
- Nepřipojujte přímo do elektrické zásuvky ani do cigaretového zapalovače v autě.
- Neskladujte baterii v blízkosti ohně nebo uvnitř auta, kde mohou teploty přesahovat 60 °C.



Varování

- Pokud se baterie nenabije ani za tři hodiny, ukončete nabíjení.



Upozornění

- Nepoužívejte štítkovač ani baterii na místě, kde se vytváří statická elektřina.
- Štítkovač používejte pouze při pokojové teplotě.
- Baterii lze nabíjet pouze v rozmezí teplot 0 °C — 45 °C.
- Baterii lze vybit pouze v teplotním rozsahu -20 °C — 60 °C.
- Používejte pouze originální baterii DYMO.

SK:

Bezpečnostné opatrenia

Typ batérie: LiPolymer 7.2V 2000mAh 14.4Wh

Nesprávna manipulácia s dobíjateľnou lítium-polymérovou batériou môže spôsobiť únik kvapaliny z batérie, prehriatie batérie, dym, výbuch alebo požiar. Môže to spôsobiť zhoršenie prevádzky alebo poruchu zariadenia. Poškodiť sa môže aj ochranný obvod nachádzajúci sa v batérii. Jeho poškodenie môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo zranenie používateľov. Postupujte presne podľa pokynov nižšie.



Nebezpečenstvo

- Batériu používajte len v LabelManager Executive 640CB.
- Batériu je možné nabíjať len pri vložení do štítkovača pomocou dodaného kábla USB-C alebo prostredníctvom 5 V sieťovej nabíjačky USB.
- Batériu nezapájajte priamo do elektrickej zásuvky ani do nabíjačky cigaretového zapalovača.
- Batériu neuskladňujte ani nepoužívajte v blízkosti ohňa ani v aute, kde môže teplota vystúpiť nad 60 °C.



Výstraha

- Ak nabíjanie nie je dokončené do troch hodín, nabíjanie batérie zastavte.



Upozornenie

- Nepoužívajte štítkovač ani batériu na mieste, ktoré vytvára statickú elektrinu.
- Štítkovač používajte len pri izbovej teplote.
- Batériu možno nabíjať len v teplotnom rozsahu 0 °C až 45°C.
- Batériu je možné vybiť iba v teplotnom rozmedzí -20 °C až 60 °C.
- Používajte iba batériu značky DYMO.

RO:

Măsuri de siguranță pentru bateria reîncărcabilă

Tip de baterie: litiu-ion 7,2 V 2000 mAh 14,4 Wh

Manipularea incorectă a unei baterii litiu-ion reîncărcabile poate cauza scurgeri, căldură, fum, explozie sau incendiu. Acest lucru ar putea cauza deteriorarea performanței sau defecțiuni.

Acest lucru poate deteriora și dispozitivul de protecție instalat în baterie. Acest lucru ar putea deteriora echipamentul sau răni utilizatorii. Urmați întocmai instrucțiunile de mai jos.



Pericol

- Utilizați bateria numai în aparatul de etichetat LabelManager Executive 640CB.
- Bateria poate fi încărcată numai când este introdusă în aparatul de etichetat folosind cablul USB-C furnizat sau cu un încărcător de perete USB de 5 V.
- Nu o conectați direct la o priză electrică sau la un încărcător pentru brichetă.
- Nu depozitați bateria în apropiere de foc sau în interiorul mașinii unde temperatura poate depăși 60 °C.



Avertisment

- Opiți alimentarea bateriei dacă încărcarea nu este finalizată în decurs de 3 ore.



Atenție

- Nu utilizați aparatul de etichetat sau bateria într-un loc care generează electricitate statică.
- Utilizați aparatul de etichetat numai la temperatura camerei.
- Bateria poate fi încărcată numai în intervalul de temperatură cuprins între 0 °C și 45 °C.
- Bateria poate fi descărcată numai în intervalul de temperatură cuprins între -20 °C și 60 °C.
- Utilizați numai o baterie DYMO originală.

SKU list:

SKU	Product Description
2197370	DY LM 640 QWY
2202104	DY LM 640 QWZ
2202107	DY LM 640 AZY
2202121	DY LM 640 QWY VP
2202105	DY LM 640 QWZ VP
2202106	DY LM 640 AZY VP