

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Easy UPS On-Line Li-Ion SRVL RT wydłużony czas działania, 2000VA 230V, z zestawem szyn

SRVL2KRILRK

Podgląd

Prezentacja	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Moc znamionowa w W	1800 W
Moc znamionowa w VA	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
output connection type	6 IEC 60320 C13
Liczba szaf rackowych	4U
dostarczane wyposażenie	Podstawowy kabel sygnałowy UPS RS-232 Kabel USB Kabel RJ45 Kabel RJ11 Kabel zasilający C13-C14 IEC-C20 - Shuko input power cord Klamry do montażu w szafach przemysłowych stabilization feet podręcznik użytkownika Podręcznik bezpieczeństwa battery cable
Gama produktów	Easy UPS On-Line

Akumulatory i czas podtrzymania

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)
Napięcie akumulatora	48 V
Rozszerzalny czas podtrzymania	1
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	4,8 godz.
Żywotność akumulatora	8...10 rok
Moc akumulatora (W)	480 W

Ogólny

Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Nadmiarowość	No

Parametry fizyczne

Kolor	Kolor czarny ze srebrną ramką przednią
Wysokość	17,2 cm
Szerokość	43,8 cm
Głębokość	61,6 cm
Masa produktu	37,1 kg
Kompatybilność z USB	Yes
Miejsce montażu	Poziomy i pionowy

Na wejściu

Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4160...300 VLimity napięcia wejściowego 4pełne obciążenie Limity napięcia wejściowego 4110...300 VLimity napięcia wejściowego 460 % load
Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz automatyczne wykrywanie

Na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	2000 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	1800 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Wave type	Sinusoida
Wydajność	90 % (pełne obciążenie)
Typ bypassu	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Współczynnik szczytu	3:1

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CB CE RCM EAC TISI UKCA KC UN 38.3 IEC 62619
----------------------	--

Parametry środowiskowe

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...50 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0...15000 m
Poziom dźwięku	50 dBA
Odprowadzanie ciepła	683 Btu/h
Stopień ochrony IP	IP20

Komunikacja i zarządzanie

Alarm	Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii : jednostajny dźwiękowy alarm przy przeciążeniu
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak
fukcja alarmu	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	945 J
---	-------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	48 cm
Szerokość opakowania 1	8 cm
Długość opakowania 1	60 cm
Waga opakowania 1	50,15 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 years UPS repair or replace; 5 years battery repair or replace
-----------	--

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Image of product / Alternate images

Alternative





