

## Zasilacz LED IP67, hermetyczny, 12V, 40W, plastikowa obudowa

**ORNO**

Marka: Orno | Symbol: OR-ZL-1678/12/40 | Ean: 5908254850325



### OPIS PRODUKTU

Zasilacz LED przeznaczony do zasilania różnorodnych systemów oświetleniowych LED. Urządzenie obsługuje pojedyncze diody, listwy, taśmy LED, żarówki, moduły, węże czy neony, zapewniając stabilne i efektywne działanie każdego z tych elementów.

Zasilacz charakteryzuje się stałym napięciem wyjściowym 12V DC, które pozostaje niezmiennie niezależnie od dopuszczalnego obciążenia. Maksymalny prąd wyjściowy wynosi 3,33A. Urządzenie zostało wyposażone w

szereg zabezpieczeń, w tym zwarciovę, przeciężeniowę i napięciowę, co gwarantuje bezpieczeństwo zarówno zasilacza, jak i podłączonych urządzeń. Dzięki temu jest to rozwiązanie nie tylko wydajne, ale także w pełni bezpieczne w użytkowaniu.

Urządzenie działa w zakresie napięcia wejściowego 220–240V i zapewnia maks. moc wyjściową 40W. Jego hermetyczna, wodoodporna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego spełnia wymagania klasy ochrony IP67. Wysoka szczelność obudowy skutecznie chroni zasilacz przed wodą, pyłem i innymi czynnikami zewnętrznymi, co zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę nawet w wymagającym otoczeniu, przede wszystkim dla oświetlenia zewnętrznego.

Zasilacz wyposażony jest w uchwyty, które pomagają przymocować go do ściany lub sufitu.

Wymiary: 152x30x43 mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Obudowa:                   | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Napięcie wejściowe [V AC]: | 220–240                       |
| Napięcie wyjściowe [V DC]: | 12                            |
| Prąd wyjściowy [A]:        | 3.33                          |
| Moc wyjściowa [W]:         | 40                            |
| Stopień ochrony (IP):      | IP67                          |
| Montaż:                    | Natynkowy                     |
| Sprawność [%]:             | 86                            |
| Szerokość [mm]:            | 152                           |
| Wysokość [mm]:             | 30                            |
| Głębokość [mm]:            | 43                            |
| Ochrona zwarciovą:         | Tak                           |
| Ochrona przeciężeniową:    | Tak                           |
| Ochrona napięciową:        | Tak                           |
| Ochrona temperaturową:     | Tak                           |
| Autorestart:               | Tak                           |

**Zgodność z normą:**

Standard bezpieczeństwa: EN 61347-1, EN 61347-2-13;  
EMI standard: EN 55015; EMS standard: EN 61547;