

# SILENA 2

WQJP09991

Oprawa oświetleniowa SILENA 2, o mocy 35 W, wysokiej skuteczności świetlnej 110 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw  $RA > 90$ . Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Wąski kąt świecenia  $50^\circ$  daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu podtynkowego.



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Moc                 | <b>35 W</b>                  |
| Temperatura barwowa | <b>3000 K</b>                |
| Kąt rozsyłu światła | <b><math>50^\circ</math></b> |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Barwa światła     | <b>WW</b>    |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |

## Dane techniczne

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Kod                         | WOJP09991        |
| Moc                         | 35 W             |
| Prąd                        | 167 mA           |
| Napięcie                    | 230 V            |
| Zużycie energii             | 35 kWh/1000h     |
| Częstotliwość               | 50 Hz            |
| Klasa ochrony PP            | II               |
| Zasilacz w komplecie        | +                |
| Producent zasilacza         | TRIDNIC          |
| Współczynnik mocy           | 0.93             |
| Strumień świetlny użytkowy* | 3850 lm (360°)   |
| Strumień świetlny**         | 2800 lm (360°)   |
| Skuteczność świetlna        | 110 lm/W         |
| Temperatura barwowa         | 3000 K           |
| Barwa światła               | WW               |
| Kąt rozsyłu światła         | 50 °             |
| RA                          | 90               |
| Zawiera źródło              | +                |
| Producent diod LED          | CREE             |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3                |
| Możliwość ściemniania       | OPC              |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °        |
| Trwałość                    | 50000 h          |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM        |
| Klasa szczelności           | IP20             |
| Kolor                       | BIAŁY            |
| Wymiary (AxBxC)             | 187x150 mm       |
| Otwór montażowy             | Ø175 mm          |
| Do użytku                   | WEW              |
| Sposób montażu              | PODTYNKOWY       |
| Zastosowanie                | WEW              |
| Made in                     | PL               |
| Numer katalogowy            | SAL10PRO3593050W |

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

