

Latarka ręczna LED CREE 3W + COB 1W z akumulatorem 1200 mAh

ViRONE

Marka: **Virone** | Symbol: **LT-11** | Ean: **5908254827815**


OPIS PRODUKTU

Ręczna latarka LED zasilana akumulatorem ładowanym przez port Mikro USB, to solidny sprzęt, przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Wydajny akumulator o pojemności 1200mAh, to komfort nieprzerwanego działania latarki przez wiele godzin. Solidna konstrukcja wykonana z odpornych materiałów, to zapowiedź długiego i wygodnego użytkowania, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest silne źródło światła. Latarka jest wielofunkcyjna, wyposażona została w 4 tryby pracy: • główny reflektor – 100% i 25%, odpowiednio około 4 i 8h świecenia przy pełnym naładowaniu, • tryb stroboskopowy, • dolne oświetlenie 100%

- około 8h świecenia przy pełnym naładowaniu. Ponadto odporna na zraszanie i wilgoć (IPX3), wyposażona w ergonomiczny uchwyt, do którego łatwo dopiąć np. szklę plecaka lub technicznej odzieży. Przyda się też jako samodzielnie stojąca latarnia - w trakcie porządków na strychu, przerw w dostawie prądu, domowym garażu czy na kempingowym wypadzie za miasto. Jest lekka, waży jedynie 215g, a więc nieźle wpasuje się w survivalowy zestaw. Bazowe diody 3W generują strumień świetlny o mocy 165 lumenów i zapewniają żywotność około 50000h. Specjalna dioda wskazuje stan baterii podczas ładowania. Dodatkowo niewielki rozmiar - 12x17 cm - pozwala łatwo zabrać ją z sobą właściwie wszędzie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Pojemność baterii:	1200 mAh
Tryby pracy:	Główny reflektor - 100%, 25%, tryb stroboskopowy, dolne oświetlenie 100%
Temperatura barwowa:	6000 K
Model:	Turystyczne i survivalowe
Głębokość:	80 mm
Masa całkowita:	215 g
Akumulatorowe:	Tak
Strumień świetlny:	165 lm
Moc:	3/1 W
Źródło światła:	LED COB/LED CREE
Rodzaj zasilania:	Akumulator
Rodzaj baterii:	Akumulator zainstalowany na stałe
Zawiera źródło światła:	Tak
Ilość trybów pracy:	4
Ładowalna:	Tak
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Żywotność:	50000h
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Cykl włączeń:	80000

Stopień ochrony (IP):	IPX3
Porty:	MicroUSB
Odporność uderowa:	IK06
Kolor obudowy:	Czarny/Czerwony
Szerokość:	120 mm
Długość:	170 mm





