

Taśma LED 12V, 5050, 60L/m, 210lm/m, 14,4W/m, IP63, RGB, 5m

Marka: **Virone** | Symbol: **LD-13/5M/RGB** | Ean: **5908254841859**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Taśma oświetleniowa LED o stopniu ochrony IP63 to bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Oświetlenie LED jest oszczędne, przy jednocześnie dużej wydajności świetlnej. Taśma posiada 60 diod LED/m. Dzięki RGB z łatwością można zmieniać emitowany kolor światła. Charakteryzuje się szerokim kątem rozproszenia światła oraz bezpiecznym napięciem zasilania 12V DC.

Dzięki niewielkim rozmiarom (szerokość 10 mm) taśmę LED można zainstalować w trudnodostępnych dla tradycyjnego światła miejscach, jak również w formie oświetlenia mebli.

Taśmę można nakleić w wybrane miejsce lub wykorzystać profile do taśm LED (wpuszczane, natynkowe, kątowe). Zastosowanie odpowiedniego sterownika TUYA pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji mobilnej lub asystenta głosowego.

Pasek LED ma długość 5 m z możliwością cięcia co 5 cm, by dostosować długość taśmy do indywidualnych potrzeb.

Sterowniki oraz inne elementy do montażu taśm LED dostępne są w naszej ofercie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania [V]:	12
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc lampy na metr [W]:	14.4
Strumień świetlny na metr [lm]:	210
Model:	Taśma
Stopień ochrony (IP):	IP63
PCB:	Podwójne 10mm
Rodzaj diody:	SMD 5050
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	G
Maksymalna moc zestawu [W]:	72
Zużycie energii przez 1000 godzin [W]:	14.4
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	20000
Cykl włączeń:	20000
Barwa światła:	RGB
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła) (°):	120
Liczba punktów świetlnych na metr:	60

Do ściemniania:	tak
Cięcie [cm]:	5
Szerokość [mm]:	10
Wysokość/głębokość [mm]:	2
Długość [mm]:	5000
Rodzaj napięcia:	DC
Rodzaj osprzętu:	Sterownik LED sterowany napięciowo
Wymienny osprzęt sterujący:	tak
Samoprzylepna:	tak

